



At the heart of the image

Flash Nikon SB-5000

Image de produit



Accessoires fournis



Support-pied AS-22



Pochette



Dôme



Filtre TC

Accessoires optionnels



Adaptateur WR-A10
Emetteur-récepteur WR-R10
Système communication WR-T10

Début des ventes

Mars, 2016

Code produit, code EAN

Code produit : FSA04301
Code EAN : 0018208950140



JE SUIS RAPIDE COMME L'ÉCLAIR

Maîtrisez l'art de l'éclairage avec le premier flash radiocommandé Nikon SB-5000. Si vous utilisez un reflex numérique professionnel Nikon, ce flash compact équipé d'une télécommande radio sans fil vous permet de créer des configurations complexes de flashes principal et asservis dans les situations les plus délicates. En outre, le nouveau système de refroidissement intégré Nikon permet de prendre plus de 100 clichés en rafale avec le flash fonctionnant à pleine puissance.

Principales caractéristiques :

- **Une maîtrise totale dans les situations exigeantes :** performances d'éclairage inégalées pour un usage professionnel sur le terrain ou en studio.
- **Le premier flash radiocommandé de Nikon :** totalement compatible avec la nouvelle fonction radiocommandée du système d'éclairage créatif Nikon. Vous pouvez maintenant utiliser des configurations à un ou plusieurs flashes à l'aide du SB-5000 et de la télécommande radio sans fil WR-R10.
- **Nouveau système de refroidissement :** une première dans le domaine des systèmes de contrôle de la température embarqués pour flashes compacts à fixation par clip, le nouveau système de refroidissement Nikon permet de prendre plus de clichés en rafale et évite les mises hors tension inutiles. Grâce à lui, vous pouvez prendre plus de 100 clichés consécutifs avec le flash fonctionnant à pleine puissance.
- **Fonctions professionnelles :** le SB-5000 offre un nombre guide de 34,5, une plage de focales de 24 à 200 mm au format FX (14 mm avec le diffuseur grand-angle intégré) et trois zones d'illumination.
- **Conception compacte et commandes épurées :** le flash pèse à peine 420 grammes. Le grand écran de contrôle épuré garantit un affichage lisible des informations. La tête du flash s'incline vers le bas de 7° ou vers le haut de 90°, et pivote horizontalement de 180° vers la gauche et vers la droite.

Flash

Nombre guide (100 ISO, en m)	34,5/113 (à 35 mm)/55/180 (à 200 mm), au format FX, zone d'illumination standard
Intensité	1/1 à 1/256 (par incréments de 1/3, mode manuel)
Réglage du réflecteur zoom	Couvre l'angle de champ d'un objectif de 24 à 200 mm, 14 mm avec le diffuseur grand-angle (format FX, zone d'illumination standard)
Mode de flash	i-TTL, flash ouverture automatique, flash automatique non-TTL, flash manuel à priorité distance, flash manuel, flash stroboscopique
Autres fonctions	Déclenchement test, pré-éclairs pilotes, éclairage d'assistance AF pour AF multipoint, lampe pilote
Fonctions de prise de vue (définies sur l'appareil photo)	Synchronisation ultra-rapide auto FP, mémorisation FV, synchro lente, atténuation yeux rouges, synchro sur second rideau, correction de l'exposition
Flash indirect	La tête du flash s'incline vers le bas de 7° ou vers le haut de 90°, et pivote horizontalement de 180° vers la gauche et vers la droite.
Nombre d'éclairs	150 ou plus (piles alcalines)/190 ou plus (accumulateurs Ni-MH) à pleine puissance
Temps de recyclage minimal	Environ 2,6 s (avec des piles alcalines)/environ 1,8 s (avec accumulateurs Ni-MH)
Éclairage d'assistance AF	Plage de focales allant de 24 à 135 mm
Fonctions de prise de vue multi-flash	Système évolué de flash asservi sans fil (radio [principal + 6 groupes]/AWL optique [principal + 3 groupes]), multi-flash sans fil avec télécommande directe (mode flash asservi)
Contrôle unifié du flash	Compatible
Filtre couleur	Filtre externe, détection automatique disponible
Source d'alimentation	Quatre piles AA (alcaline-manganèse ou Ni-MH rechargeable), alimentation optionnelle ultra-performante SD-9
Dimensions (L × H × P)	Environ 73 × 137 × 103,5 mm
Poids	Environ 420 g (boîtier seul)
Accessoires fournis	AS-22 Speedlight Stand, SW-15H Nikon Diffusion Dome, SZ-4FL Fluorescent Filter, SZ-4TN Incandescent Filter, SS-5000 Soft Case, Accessory Pouch

