



At the heart of the image

300mm f/2.8G ED VR II AF-S NIKKOR



Super téléobjectif professionnel, à ouverture rapide. Intègre le système Nikon de réduction des vibrations de seconde génération, ainsi que le traitement Nano Crystal pour des images exceptionnellement nettes, même en conditions de luminosité faible. Se caractérise par une formidable netteté du bord jusqu'au centre, d'un autofocus rapide et silencieux, et d'un boîtier étanche en magnésium à l'épreuve des intempéries, capable de répondre aux besoins des environnements professionnels les plus exigeants.

Points forts

Super téléobjectif à ouverture rapide.

Focale de 300 mm (équivalent DX de 450 mm).

Système stabilisateur VR II (Vibration Reduction II) destiné à réduire les vibrations avec les modes Normal et Actif. Vous permet d'utiliser des vitesses d'obturation jusqu'à 4 valeurs plus basses.

Le traitement Nano Crystal permet de réduire les images parasites et la lumière diffuse.

Trois modes de mise au point : interruption instantanée du mode de mise au point manuel (M/A), manuel (M) et interruption instantanée du mode autofocus (A/M), donnant la priorité à l'autofocus même lorsque la bague de mise au point est en cours d'utilisation.

Distance minimale de mise au point : 2,3 m en mode AF ; 2,2 m en mode de mise au point manuelle (MF).

Trois lentilles en verre ED (à extrêmement faible dispersion) assurent des résultats très nets.

Moteur SWM (Silent Wave Motor) pour un autofocus silencieux et rapide.

Parasoleil démontable et étui souple fournis.

Caractéristiques

● Focale	300 mm
● Ouverture maximale	f/2.8
● Ouverture minimale	f/22
● Construction optique	11 éléments dans 8 groupes (dont 3 lentilles en verre ED, et traitement Nano Crystal)
● Angle de champ	8°10' (5°20' pour le format Nikon DX)
● Distance minimale de mise au point	2,3 m/7,5 ft. en mode AF; 2,2 m/7,2 ft. en mode MF
● Rapport de reproduction maximal	0.16x
● Nombre de lamelles de diaphragme	9 (arrondies)
● Diamètre de fixation pour filtre	52 mm
● Diamètre x longueur (à partir de la monture d'objectif)	Environ 124 x 267,5 mm/4,9 x 10,5 in.
● Poids	Environ 2 900 g/6,4 lb.
● Accessoires fournis	Bouchon d'objectif frontal à emboîtement, bouchon d'objectif arrière LF-1, parasoleil pour objectif HK-30, étui semi-rigide CL-L1, support de filtre dédié, filtre vissant NC de 52 mm, sangle LN-1