



NIKKOR Z | S-Line

400mm f/2.8 TC VR S

TOUJOURS PLUS LOIN

Lumineux, résistant et fiable, ce super téléobjectif plein format 400 mm avec téléconvertisseur intégré ne recule devant rien pour réussir vos photos. Vous pourrez ainsi tirer parti de toute votre expérience sans concession.

CARACTÉRISTIQUES

TÉLÉCONVERTISSEUR 1.4X INTÉGRÉ

Étendez votre portée à 560 mm dès que vous en avez besoin. Un simple basculement d'un commutateur situé sur le côté droit de l'objectif suffit à activer le téléconvertisseur sans changer de position de prise de vue.

AF SANS FAILLE

Le système autofocus VCM Silky Swift de Nikon avec codeur ABS optique offre une mise au point incroyablement rapide avec une acquisition et un suivi précis du sujet.

UNE QUALITÉ D'IMAGE ÉPOUSTOUFLANTE

L'ouverture maximale de f/2.8 offre de nombreuses possibilités, et permet d'obtenir un bokeh à l'arrondi parfait. La réduction de vibration intégrée à l'objectif vous permet de gagner 5,5 stops.

SUPERBES COULEURS, CLARTÉ ET CONTRASTE

Le traitement méso-amorphe antireflet hautes performances de Nikon lutte contre les images fantômes et la lumière parasite. Les lentilles en verre ED, Super ED et SR permettent d'atténuer les aberrations chromatiques.

ROBUSTE ET ÉQUILIBRÉ

Le centre de gravité de l'objectif se situe vers l'arrière pour favoriser une meilleure stabilité. Tous les composants amovibles sont hermétiques pour protéger l'objectif de la poussière et de l'humidité¹, et le traitement au fluor de Nikon protège la lentille avant. Enfin, deux lentilles en fluorite rendent cet objectif extrêmement léger.

RÉGLAGES PERSONNALISABLES

Vous pouvez attribuer des fonctions aux commandes Fn, à la bague de mise au point, à la bague de réglage silencieuse et à la bague Fn. Vous pouvez utiliser la commande MEMORY-SET pour enregistrer les distances de mise au point².

SÉCURITÉ ET STABILITÉ

Le sabot de trépied amovible permet un équilibre optimal lorsque l'objectif est fixé au trépied. Une encoche de sécurité Kensington® protège votre objectif.

FILTRE POSSIBLE

Un logement de filtre intégré facilite l'insertion de filtres, ce qui vous permet de mieux gérer les conditions d'éclairage difficiles.

¹ L'objectif n'est pas garanti comme étant protégé contre les poussières et l'intrusion d'eau dans toutes les situations, ni en toutes circonstances.

² La commande MEMORY-SET peut être activée après une mise à jour du firmware.



NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S

ACCESSOIRES FOURNIS



BOUCHON AVANT EMBOÏTABLE
LC-K105



BOUCHON D'OBJECTIF ARRIÈRE LF-N1



PARASOLEIL HK-42



ÉTUI POUR OBJECTIF CL-L3



COURROIE LN-3

CAPTURE TOMORROW*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S

Type	Monture Z de Nikon
Format	FX
Focale	Sans téléconvertisseur intégré : 400 mm ; avec téléconvertisseur intégré : 560 mm
Ouverture maximale	Sans téléconvertisseur intégré : f/2.8 ; avec téléconvertisseur intégré : f/4
Ouverture minimale	Sans téléconvertisseur intégré : f/22 ; avec téléconvertisseur intégré : f/32
Construction optique	25 lentilles en 19 groupes (dont 7 lentilles en 4 groupes dans le téléconvertisseur intégré, 2 lentilles ED, 2 lentilles en fluorite, 1 lentille en verre super ED, 1 lentille SR, des lentilles avec traitements méso-amorphe et ARNEO, et une lentille avant traitée au fluor)
Angle de champ	Format FX : sans téléconvertisseur intégré : 6° 10', avec téléconvertisseur intégré : 4° 30' ; Format DX : sans téléconvertisseur intégré : 4°, avec téléconvertisseur intégré : 2° 50'
Système de mise au point	Système de mise au point interne
Distance minimale de mise au point	2,5 m
Rapport de reproduction maximal	0,17×
Réduction de vibration	Décentrement à l'aide de moteurs à bobine acoustique (VCM)
Nombre de lamelles de diaphragme	9 (diaphragme circulaire)
Plage des ouvertures	Sans téléconvertisseur intégré : f/2.8 à 22 ; avec téléconvertisseur intégré : f/4 à 32
Traitements	Traitement au fluor, traitement ARNEO, traitement méso-amorphe
Diamètre x longueur (à partir de la monture d'objectif)	Environ 156 mm x 380 mm (distance à partir du plan d'appui de la monture d'objectif)
Poids	Environ 2950 g
Autofocus	Oui
Mise au point interne	Oui
Mise au point	Automatique, manuelle
Commutateur de limite de mise au point	Deux positions : FULL (∞ à 2,5 m) et ∞ à 6 m
Accessoires fournis	Bouchon d'objectif (avant) LC-K105, bouchon d'objectif (arrière) LF-N1, parasoleil HK-42, courroie LN-3, étui pour objectif CL-L3
Code EAN	4960759906984
Code article	JMA50IDA

La précaution est de rigueur. N'utilisez pas cet objectif si vous portez un pacemaker ou un autre dispositif médical cardiaque implanté. Le champ magnétique de cet objectif pourrait provoquer un dysfonctionnement des appareils médicaux. Nikon ne peut être tenu pour responsable d'un tel dysfonctionnement ou des conséquences directes ou indirectes d'un tel dysfonctionnement. Nikon ne peut être tenu pour responsable des éventuelles erreurs contenues dans cette brochure. L'apparence, les caractéristiques et les performances de ce produit sont modifiables sans préavis. Janvier 2022. © Nikon Corporation.



CAPTURE TOMORROW™

NIKKOR Z | S-Line
400 mm f/2.8 TC VR S

400MM PROFESSIONNEL | TÉLÉCONVERTISSEUR 1.4 INTÉGRÉ |
OUVERTURE DE F/2.8 | QUALITÉ SÉRIE S | TRAITEMENT MÉSO-AMORPHE

