



# NIKKOR Z | S-Line

## 70-200mm f/2.8 VR S

INDISPENSABLE

Dépassez vos limites avec cet objectif lumineux pour appareil hybride plein format. Couvrant une plage focale allant de 70 à 200 mm constitué de composants optiques avancés et résistant aux intempéries, réalisez des images époustouflantes même dans les conditions les plus extrêmes. Quel que soit votre domaine (sports, événements ou reportages) cet objectif compact et polyvalent vous permet d'atteindre votre but.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Une netteté incroyable

La netteté est exceptionnelle sur l'ensemble de l'image, même pour des prises de vue en ouverture maximale ou à courte distance. La distance minimale de mise au point n'est que de 0,5 m à l'extrémité grand-angle de la plage de focales et de 1 m à l'autre extrémité.

#### De magnifiques bokeh

La large monture Z et l'ouverture constante à f/2.8, assurée par un diaphragme circulaire à neuf lamelles, produisent de superbes résultats quelle que soit la luminosité. Ce zoom téléobjectif vous permet également d'obtenir des flous d'arrière-plan (« bokeh ») naturels, dégradés de façon régulière jusqu'aux bords de l'image.

#### Contraste exceptionnel

Les traitements ARNEO et nanocrystal limitent les images fantômes et les lumières parasites. Le verre SR de Nikon atténue les aberrations chromatiques en compensant la lumière bleue difficile à contrôler. Vous obtenez ainsi des images plus nettes et un meilleur contraste.

#### Prêt pour la vidéo

L'écran de l'objectif comporte une échelle de profondeur de champ qui vous permet de déterminer facilement les distances minimales et maximales aux différentes valeurs de diaphragme. Le focus-breathing est pratiquement éliminé et un contrôle de l'ouverture stable offre des changements naturels de l'exposition sur l'ensemble de la scène.

#### L'ergonomie éprouvée Nikon

Le couple des bagues de zoom et de mise au point est irréprochable. La bague de réglage silencieuse peut servir à contrôler l'ouverture, modifier la sensibilité et corriger l'exposition.

#### Commande Fn

De la mémorisation AF à la mesure, en passant par le bracketing, et bien plus encore : vous pouvez attribuer une fonction à la commande Fn de l'objectif, parmi un choix de 21 fonctions possibles.

#### Écran OLED sur l'objectif

Un écran OLED affiche des informations telles que l'ouverture, la distance de mise au point, la focale exacte, la sensibilité et la profondeur de champ directement sur l'objectif, pour des vérifications rapides.



NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

#### ACCESSOIRES INCLUS



ÉTUI POUR OBJECTIF CL-C3



PARASOLEIL HB-92



BOUCHON D'OBJECTIF LC-77B



BOUCHON D'OBJECTIF LF-N1

CAPTURE TOMORROW\*



\*Capturez le monde de demain.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NIKKOR Z 70–200 mm

Type	Monture Nikon Z
Format	FX (plein format)/24 × 36 mm
Focale	70–200 mm
Ouverture maximale	f/2.8
Ouverture minimale	f/22
Construction optique	21 lentilles en 18 groupes (dont 6 lentilles en verre ED, 2 lentilles asphériques, 1 lentille en fluorite, 1 lentille SR, des lentilles avec traitements nanocristal et ARNEO et une lentille avant traitée au fluor)
Angle de champ	Format FX : 34° 20'–12° 20'. Format DX : 22° 50'–8°
Échelle des focales	Graduée en millimètres (70, 85, 105, 135, 200)
Système de mise au point	Système de mise au point interne
Distance minimale de mise au point (à partir du plan focal)	Focale 70 mm : 0,5 m
Rapport de reproduction maximal	0,2 ×
Stabilisation de l'image avec système de réduction de vibration VR	Oui
Réduction de vibration	Décentrement à l'aide de moteurs à bobine acoustique (VCM)
Nombre de lamelles de diaphragme	9 (diaphragme circulaire)
Traitements	Traitement nanocristal, traitement au fluor, traitement ARNEO
Diamètre de fixation pour filtre	77 mm (P = 0,75 mm)
Dimensions	Diamètre maximal d'environ 89 × 220 mm (distance à partir du plan d'appui de la monture d'objectif)
Poids	Environ 1440 g (avec le collier du trépied). Environ 1360 g (sans le collier du trépied)
Autofocus	Oui
Mise au point interne	Oui
Mise au point	Automatique, manuelle
Commutateur de la limite de mise au point	Deux positions : FULL (∞ à 0,5 m) et ∞ à 5 m
Accessoires fournis	Bouchon d'objectif avant LC-77B, bouchon d'objectif arrière LF-NI, parasoleil HB-92, étui pour objectif CL-C3

Remarque: Nikon se réserve le droit de modifier l'apparence, les caractéristiques techniques et les performances de ce matériel à tout moment et sans préavis.

Nikon ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs contenues dans cette brochure. L'apparence et les caractéristiques de ce produit sont modifiables sans préavis. 01-2020 © Nikon Corporation.

CAPTURE TOMORROW™

NIKKOR Z 70–200 mm f/2.8 VR S

**Nikon**