NIKKOR Z | S-Line
24-120mm f/4 S

VOTRE HISTOIRE EN IMAGE

Grâce à sa conception légère, à ses composants optiques avancés et à sa plage de focales étendue, le NIKKOR Z 24-120mm f/4 S constitue un objectif de voyage très performant. Que ce soit pour des déplacements impromptus ou des expéditions de longue haleine, étendez confortablement votre champ d'action pour les photos et les vidéos.

CARACTÉRISTIQUES

ÉCHELLE DES FOCALES 24-120 MM
Des paysages spectaculaires, une architecture impressionnante, des photographies de rue animées, des portraits captivants et bien plus encore. Saisissez tous les angles sans changer d'objectif.

OUVERTURE MAXIMALE CONSTANTE DE F/4
Profitez d'une exposition cohérente sur toute la plage de focales pour les photos ou les vidéos.

COMPACT ET LÉGER
Sa large plage de focales n'empêche en rien le zoom NIKKOR Z 24-120mm f/4 S d'être très facile à transporter.

DES DÉTAILS ÉPOUSTOUFLANTS. UNE NETTETÉ INCROYABLE.
Il restitue la richesse des couleurs et des détails. La netteté est incroyable jusqu'au bord du cadre, et le flou d'arrière-plan est fluide et doux..

GRANDE CLARTÉ
Les traitements nanocristal et ARNEO permettent de réduire les images fantômes et lumières parasites qui se forment quand les sources lumineuses sont multiples.

DES GROS PLANS MAGNIFIQUES
Une faible distance minimale de mise au point de 0,35 m sur toute la plage de focales et un rapport de reproduction maximal de 0,39 vous permettent de restituer tous les détails.

IDÉAL POUR LA VIDÉO
L'autofocus est fluide et silencieux sans quasiment aucun focus-breathing ou décalage de mise au point. Grâce à la stabilité du contrôle de l'exposition, les changements de lumière sont captés en douceur pour obtenir des séquences au rendu naturel.

RÉGLAGE PERSONNALISABLE
Utilisez la bague de réglage silencieuse pour ajuster l'ouverture, la sensibilité et la correction d'exposition. Attribuez des fonctions favorites à la commande Fn de l'objectif.

RÉSISTANT
Cet objectif est étanche à la poussière et aux gouttes d'eau[1]. Le traitement au fluor de Nikon sur la lentille avant repousse la saleté et facilite le nettoyage.

[1] L'objectif n'est pas garanti comme étant protégé contre les poussières et l'intrusion d'eau dans toutes les situations, ni en toutes circonstances.

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

ACCESSOIRES FOURNIS

BOUCHON D'OBJECTIF LC-77B

BOUCHON D'OBJECTIF ARRIÈRE LF-N1

PARASOLEIL HB-102

ÉTUI POUR OBJECTIF CL-C2

CAPTURE TOMORROW*

*Capturez le monde de demain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

Type	Monture Z de Nikon
Format	FX
Focale	24 — 120 mm
Ouverture maximale	f/4
Ouverture minimale	f/22
Construction optique	16 lentilles en 13 groupes (dont 3 lentilles en verre ED, 1 lentille asphérique en verre ED, 3 lentilles asphériques, des lentilles avec traitements nanocristal et ARNEO, et une lentille avant traitée au fluor)
Angle de champ	Format FX : 84° à 20°20' ; format DX : 61° à 13°20'
Échelle des focales	Graduée en millimètres (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)
Système de mise au point	Système de mise au point interne
Distance minimale de mise au point	0,35 m à partir du plan focal pour toutes les focales
Rapport de reproduction maximal	0,39x
Nombre de lamelles de diaphragme	9 (diaphragme circulaire)
Plage des ouvertures	f/4 à 22
Traitements	Traitement nanocristal, traitement au fluor, traitement ARNEO
Diamètre de fixation pour filtre	77 mm (P = 0,75 mm)
Diamètre x longueur (à partir de la monture d'objectif)	Environ 84 × 118 mm
Poids	Environ 630 g
Autofocus	OUI
Mise au point interne	OUI
Mise au point	Automatique, manuelle
Accessoires fournis	Bouchon d'objectif avant LC-77B, bouchon d'objectif arrière* LF-N1, parasoleil HB-102, étui pour objectif CL-C2
Code EAN	4960759906274
Code article	JMA714DA

* Différents bouchons arrière peuvent être fournis avec les kits d'objectifs.

Nikon ne peut être tenu pour responsable des éventuelles erreurs contenues dans cette brochure. L'apparence, les caractéristiques et les performances de ce produit sont modifiables sans préavis. Octobre 2021. © Nikon Corporation.

NIKKOR Z | S-Line
24-120mm f/4 S

ZOOM 24-120 MM | OUVERTURE CONSTANTE F/4 | TRAITEMENT ARNEO | QUALITÉ SÉRIE S | SYSTÈME AF MULTI-GROUPES