

# EF 24-105mm f/4L IS II USM



## Le zoom standard aux performances professionnelles

Un zoom optique standard de qualité professionnelle, adapté à de nombreux types de photos et de vidéos.



- Pour des images de haute qualité impressionnantes
- Une plage focale étendue avec une ouverture maximale constante
- Des images nettes même en basse lumière
- La polyvalence vidéo
- Ne craignez plus les conditions difficiles

### Gamme de produits



EF 24-70mm f/4L IS USM



**EF 24-105mm f/4L IS II USM**



EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EF 24-70mm f/4L IS USM

**EF 24-105mm f/4L IS II USM**

EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

# EF 24-105mm f/4L IS II USM

## Le zoom standard aux performances professionnelles

Un zoom optique standard de qualité professionnelle, adapté à de nombreux types de photos et de vidéos.

Date de commercialisation : à déterminer

## Caractéristiques techniques

### Fonctions/Caractéristiques optiques

Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	74° - 19°20', 53° - 13°, 84° - 23°20'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	17/12
Nombre de lamelles du diaphragme	10
Ouverture minimale	22
Distance de mise au point minimale (m)	0,45
Grandissement maximum (x)	0,24 (à 105 mm)
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image	Oui, 4 vitesses
Moteur AF	Moteur USM annulaire <sup>3</sup>

### Caractéristiques physiques

Étanchéité à la poussière/à l'humidité <sup>4</sup>	Oui
Diamètre du filtre (mm)	77
Max. maximal × longueur (mm)	83,5 × 118
Poids (g)	795

### Accessoires

Bouchon d'objectif	E-77II
Pare-soleil	EW-83 M
Malette/étui	LP1219
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif E
Grandissement avec tube-allonge EF12 II	0,6 - 0,41
Grandissement avec tube-allonge EF25 II	De 0,61 jusqu'au téléobjectif (Non compatible en grand-angle)
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible
Autres accessoires	Bonnette macro 500D, porte-filtre gélatine IV

### Notes de bas de page

<sup>[3]</sup> Mise au point manuelle permanente.

<sup>[4]</sup> Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

### Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
EF 24-105mm f/4L IS II USM	1380C005AA	4549292063615

### Dimensions/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
EF 24-105mm f/4L IS II USM	1380C005AA	EA	Unité	1	136,50	136,5	228,50	0,919	1,1629
		CT	Carton	6	430	292	265	6,98	7,63
		EP	Palette Europe	144	1200	800	1210		193

## Contenu de la boîte

- EF 24-105mm f/4L IS II USM
- Bouchon d'objectif E-77 II
- Bouchon arrière de l'objectif E
- Pare-soleil EW-83 M
- Etui souple d'objectif LP1219