

Télécommandes



TÉLÉCOMMANDE
INTERVALLOMÈTRE TC-80N3

Le système EOS comprend trois types de télécommandes. La RC-6 est une télécommande infrarouge compatible avec des boîtiers tels que l'EOS 550D, l'EOS 7D et l'EOS 5D Mark II. Pour plus d'informations sur la compatibilité des accessoires, voir le tableau page 123.

Pour les boîtiers qui ne sont pas équipés d'un récepteur infrarouge, tels que l'EOS 50D et les boîtiers de série EOS-1, la LC-5 fait à la fois office de transmetteur et de récepteur et permet de déclencher un boîtier jusqu'à une distance de 100 m.



TÉLÉCOMMANDE SANS FIL RC-6

Si vous n'avez pas besoin du contrôle sans fil, alors les **RS-60E3** et **RS-80N3** offrent respectivement 60 cm et 80 cm de câble. Pour la photo d'animation ou les poses longues, la télécommande TC-80N3 offre en plus des options d'intervalloètre qui vous ouvrent les portes de nouvelles opportunités photographiques.

	INFRAROUGE	DÉCLENCHEMENT	POSE BULB / PRISE DE VUES EN CONTINU	VERROUILLAGE EN POSITION RELÂCHÉE	RETARDATEUR	INTERVALLOMÈTRE	RETARDATEUR AVEC POSE LONGUE	CONTRÔLE D'EXPOSITION
TÉLÉCOMMANDES	Télécommande RS-80 N3	—	■	■	—	—	—	—
	Télécommande RS-60 E3	—	■	■	—	—	—	—
	Télécommande intervalloètre TC-80N3	—	■	■	■	(1 sec. - 99 h 59 min. 59 sec.)	(1 sec. - intervalles de 99 h 59 min. 59 sec.)	(1 sec. - 99 h 59 min. 59 sec.) ■ (1-99)
	Télécommande LC-5	■ (3 canaux)	■	■ (prise de vues en continu uniquement)	■	■	—	—
	Télécommande RC-6	■	■	—	—	■ (2 sec. uniquement)	—	—