

RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM

ÉLARGISSEZ VOTRE CHAMP VISUEL

Profitez d'une plus grande liberté créative grâce à cet objectif RF offrant une plage focale ultra grand-angle. Grâce à sa mise au point rapprochée et à son puissant stabilisateur il est idéal pour la vidéo, la macro et les grands paysages.



- Effectuez un zoom arrière pour capturer davantage de la scène en ultra grand-angle
- Excellez dans la prise de vue à main levée grâce au stabilisateur optique
- Du grand-angle au gros plan : un objectif efficace pour toutes les situations
- Mise au point rapide et discrète pour les photos et les vidéos
- Observez votre sujet sous toutes ses coutures
- Un contrôle intuitif du bout des doigts

GAMME DE PRODUITS



RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM



RF 24-105mm F4-7.1 IS STM



RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM

RF 24-105mm F4-7.1 IS STM

RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM

FONCTIONS/ CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	Plein format
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	100° 25' - 61° 55', 77° 20' - 43° 35', 110° 30' - 71° 35'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	13/11
Optiques spécifiques	1 élément asphérique PMo, 2 éléments UD
Fonctionnalités spéciales	-
Nombre de lamelles du diaphragme	7
Ouverture minimale	22 - 32
Distance de mise au point minimale (m)	0,28 (à 15 mm) (mise au point manuelle : 0,128) 0,28 (à 20 mm) (mise au point manuelle : 0,28) 0,28 (à 30 mm) (mise au point manuelle : 0,28)
Agrandissement maximal (x)	0,09 (à 15 mm) (mise au point manuelle : 0,52) 0,11 (à 20 mm) (mise au point manuelle : 0,11) 0,16 (à 30 mm) (mise au point manuelle : 0,16)
Bague de réglage	Via la bague de mise au point
Stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	5,5
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) × stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	7
Moteur AF	STM
Revêtements	Super Spectra
Fluorine	Non
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Étanchéité à la poussière/à l'humidité	Non
Revêtement extérieur	-
Diamètre du filtre (mm)	67
Diamètre x longueur max. (mm) ²	76,6 × 88,4
Poids (g)	390

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-67 II
Pare-soleil	EW-73E
Mallette/étui	LP1116
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible
Autres accessoires	Porte-filtre gélatine IV (67 mm) Filtre de protection d'objectif 67 mm Canon Filtre polarisant circulaire PL-C B 67 mm Canon

Note de bas de page :

¹ Testé conformément à la norme CIPA

² Dimensions de l'objectif rétracté

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2022

ÉLARGISSEZ VOTRE CHAMP VISUEL

RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM

Profitez d'une plus grande liberté créative grâce à cet objectif RF offrant une plage focale ultra grand-angle. Grâce à sa mise au point rapprochée et à son puissant stabilisateur il est idéal pour la vidéo, la macro et les grands paysages.

Date de commercialisation : septembre 2022



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM	5775C005AA	4549292207347

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Pare-soleil EW-73E (nouveau-vendu séparément)	5814C001AA	4549292207422
Bouchon d'objectif E-67 II type pincement central (inclus)	6316B001AA	4960999845869
Bouchon anti-poussière de l'objectif RF (inclus)	2962C001AA	4549292115604
Étui d'objectif LP1116 (vendu séparément)	2780A001CA	4960999470757
Filtre de protection d'objectif 67 mm Canon (vendu séparément)	2598A001AA	4960999430973
Filtre polarisant circulaire PL-C B 67 mm Canon (vendu séparément)	2189B001AA	4960999455778

Canon

Live for the story_

ÉLARGISSEZ VOTRE CHAMP VISUEL

RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM

Profitez d'une plus grande liberté créative grâce à cet objectif RF offrant une plage focale ultra grand-angle. Grâce à sa mise au point rapprochée et à son puissant stabilisateur il est idéal pour la vidéo, la macro et les grands paysages.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM	5775C005AA	EA	Unité	1	12,2	12,2	18,3	0,5775
		CT	Carton	6	38,6	26,3	23,7	4,11
		EP	Palette Europe	180	120	80	131,5	199,95
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	36				
Pare-soleil EW-73E	5814C001AA	EA	Unité	1	9,55	3,7	9,6	0,0395
		CT	Carton	48	44,5	29,6	24,3	2,46
		EP	Palette Europe	960	120	80	136,5	64,2
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	192				

Contenu de la boîte

- RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM
- BOUCHON D'OBJECTIF E-67II
- BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF
- Kit du manuel de l'utilisateur

Canon

Live for the story_