

# RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

## LE PETIT ZOOM DU QUOTIDIEN

Un zoom RF transtandard compact et léger, idéal pour développer votre créativité en plein format.



- Un objectif convivial, parfait pour débiter
- Stabilisation d'image puissante pour les vidéos et les photos
- Une mise au point fluide et silencieuse, associée à un contrôle intuitif
- Un objectif qui fonctionne de manière intuitive avec votre appareil photo

### GAMME DE PRODUITS



RF 15-30mm  
F4.5-6.3 IS STM



**RF 24-50mm  
F4.5-6.3 IS STM**



RF 24-105mm  
F4-7.1 IS STM

RF 15-30mm  
F4.5-6.3 IS STM  
**RF 24-50mm  
F4.5-6.3 IS STM**  
RF 24-105mm  
F4-7.1 IS STM  
RF 24-240mm  
F4-6.3 IS USM

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

## FONCTIONS / CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	Plein format
Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	74° - 40°, 53° - 27°, 84° - 46°
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	8/8
Lentilles spéciales	2 éléments asphériques PMo
Nombre de lamelles du diaphragme	7
Ouverture minimale	22 - 32
Distance de mise au point minimale (m)	0,30 (à 24 mm) 0,35 (à 50 mm)
Agrandissement maximal (x)	0,11 (à 24 mm) 0,19 (à 50 mm)
Bague de réglage	Via la bague de mise au point
Stabilisateur d'image optique (OIS) <sup>1</sup>	4,5
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS) <sup>2</sup>	7
Moteur AF	STM
Revêtements	Super Spectra
Fluorine	Non

## ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-58 II
Pare soleil	EW-63C (non fourni) LP1014 (non fourni)
Étui d'objectif	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF Non compatible
Bouchon arrière	Non compatible
Grandissement avec tube-allonge EF12 II	Non compatible
Grandissement avec tube-allonge EF25 II	Non compatible
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible
Tubes-allonge	Non compatible
Autres accessoires	Filtre polarisant circulaire PL-C B 58 mm Filtre de protection d'objectif 58 mm Canon Bonnets macro : 250D 500D

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/ à l'humidité	-
Revêtement extérieur	-
Diamètre du filtre (mm)	58
Diamètre x longueur max. (mm) <sup>3</sup>	69,6 x 58
Poids (g)	210

### Notes de bas de page/clauses de non-responsabilité

<sup>1</sup> Testé conformément à la norme CIPA

<sup>2</sup> Testé conformément à la norme CIPA

(dans les directions de lacet et de tangage à une distance focale de 50 mm avec un EOS R5)

<sup>3</sup> Dimensions de l'objectif rétracté

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2023

# LE PETIT ZOOM DU QUOTIDIEN

# RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

Un zoom RF transtandard compact et léger, idéal pour développer votre créativité en plein format.

Date de commercialisation : mars 2023 à confirmer



#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM	5823C005AA	4549292207446

#### ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PARE-SOLEIL EW-63C (NON FOURNI/VENDU SÉPARÉMENT)	8268B001AA	4960999977287
BOUCHON D'OBJECTIF E-58II (TYPE PINCEMENT CENTRAL) (FOURNI)	5673B001AA	4960999795904
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF (FOURNI)	2962C001AA	4549292115604
LP1014 (NON FOURNI/VENDU SÉPARÉMENT)	2781A001CA	4960999470764
FILTRE POLARISANT CIRCULAIRE PL-C B 58 MM CANON (NON FOURNI/VENDU SÉPARÉMENT)	2188B001AA	4960999455761
FILTRE DE PROTECTION D'OBJECTIF 58 MM CANON (NON FOURNI/VENDU SÉPARÉMENT)	2595A001AA	4960999430942

**Canon**

Live for the story\_

# LE PETIT ZOOM DU QUOTIDIEN

# RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

Un zoom RF transtandard compact et léger, idéal pour développer votre créativité en plein format.



## DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM	5823C005AA	EA	Unité	1	12,2	12,2	18,3	0,4102
		CT	Carton	6	38,6	26,3	23,7	3,1049
		EP	PaLETTE Europe	270	120	80	131,5	154,7205
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	9				
			Produits par couche	54				

## Contenu de la boîte

- RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM
- BOUCHON D'OBJECTIF E-58II
- BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF
- Documents imprimés (EUR)

# Canon

Live for the story\_