

Canon Macro Ring Lite MR-14EX II

Flashes Speedlite



Des photos macro à l'éclairage sublimé

Flash MacroLite hautes performances offrant des solutions d'éclairage créatives pour les prises de vue rapprochées sur site comme en studio

Points forts

- Flash annulaire pour un éclairage polyvalent lors de prises de vue rapprochées
- Performances puissantes avec un nombre guide de 14 (ISO 100, m)
- Deux tubes flash réglables séparément, pour un contrôle de l'éclairage créatif
- Lampes pilotes à DEL facilitant la composition et la mise au point,
- Rapidité et convivialité : commandes accessibles depuis l'appareil photo ou le flash

Caractéristiques détaillées

Photographie macro au flash pleine de créativité

Le flash annulaire, qui permet d'éclairer uniformément les petits objets, est l'outil idéal pour les photographes qui immortalisent de petits sujets comme des fleurs et des insectes, ainsi que les utilisateurs d'applications scientifiques spécialisées. Le système de mesure E-TTL II assure quant à lui des expositions au flash précises.

Contrôle créatif des ombres

Les deux tubes flash réglables séparément, avec un contrôle de taux à six réglages, offrent différents styles d'éclairage. Vous pouvez les utiliser de concert pour créer un éclairage sans ombre ou au contraire les régler sur des puissances différentes afin de mettre en valeur les textures. La tête de flash du Macro Ring Lite MR-14EX II pivote autour de l'objectif. La source lumineuse dominante peut ainsi provenir de n'importe quel angle.

Hautes performances

Les performances puissantes, avec un nombre guide de 14 (ISO 100, m), permettent d'utiliser de petites ouvertures pour une profondeur de champ maximale lors de prises de vue rapprochées. Comme les données de température de couleur sont retransmises à l'appareil photo pendant la prise de vue, la balance des blancs automatique est optimisée.

Intégration à d'autres flashes

Le Macro Ring Lite MR-14EX II peut être utilisé comme maître sans fil optique dans les environnements à plusieurs flashes : il déclenche alors les flashes Speedlite configurés en mode esclave. Cela est particulièrement utile si vous utilisez un second flash pour éclairer un arrière-plan, par exemple.

Design novateur et intuitif

Pour contrôler le Macro Ring Lite MR-14EX II, vous disposez de commandes sur votre appareil photo EOS, mais également d'un affichage matriciel convivial. La puissante lampe pilote à DEL facilite la composition et la mise au point dans les conditions de basse lumière, tandis que les fonctions personnalisables vous permettent de configurer le flash selon vos propres habitudes de travail.

Performances ultra-fiables

Grâce au recyclage rapide et silencieux, vous pouvez passer facilement à la photo suivante. Le Macro Ring Lite MR-14EX II est prêt à se déclencher de nouveau, à peine 5,5 secondes après un déchargement total. La griffe auto-nettoyante à transmission électronique double assure le branchement sécurisé à votre appareil photo.

Caractéristiques techniques

ALIMENTATION

Nb guide (100 ISO).mètres	14
---------------------------	----

ZOOM

Tête zoom	Non
-----------	-----

MODES FLASH

Contrôle automatique d'exposition	E-TTL II/E-TTL/TTL
Synchronisation haute vitesse (FP)	Oui
Réglages de sortie manuels	Oui - 1/1-1/128
Réglages manuels	Palier d'1/3

FONCTION LIÉE AU FLASH

Mémorisation d'exposition au flash	Oui
Correction d'exposition au flash	Oui
Bracketing d'exposition au flash	Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau	Oui
Flash studio	Oui
Communications d'infos de température de couleur	Oui

FLASH SANS FIL

Transmetteur	Oui
Type de transmission	Infrarouge
Plage maximum approx. du transmetteur	À l'intérieur : 5 m À l'extérieur : 3 m
Esclave	Non
Nombre de groupes	3 ¹
Nombre de canaux	4

AIDE À LA MISE AU POINT

Faisceau d'aide à la mise au point	Non (lampe d'aide à la mise au point)
------------------------------------	---------------------------------------

ALIMENTATION

Batterie	4 piles AA
Temps minimum de recyclage*	Environ 5,5 s
Alimentation externe	Oui - CP-E4

CONSTRUCTION

Étanchéité et résistance à la poussière	Non
Matériau du pied de fixation	Métal

DIVERS

Fonction personnalisée	12 (27 options) + 3 fonctions personnelles
Réglages du flash à partir des menus de l'appareil photo**	Oui
Capteur d'exposition externe du flash	Non
Prise PC	Non
Accessoires compatibles	Adaptateur MacroLite 72c, 67 Batterie compacte CP-E4 Speedlite série EX avec fonction esclave
Crochet flash spécialisé	Non

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L x H x P), mm	Télécommande 69,6 x 118,8 x 71,4 Flash 129,6 x 112,1 x 25,3
Poids (hors piles), grammes	455

Nombre de groupes

¹ Par défaut, seuls les flashes du groupe C peuvent être déclenchés sans fil

* Temps nécessaire pour recharger le flash totalement déchargé à partir de piles alcalines AA.