

Fiable et performante la torche ELC 500 a été créée pour vous suivre et sublimer vos séances de shooting.

Avec le mode Auto-On, la torche est toujours en veille avec les derniers réglages utilisés, et le mode TTL intégré rend plus rapide votre prochaine exposition.

Le verrouillage manuel permet de passer rapidement du mode TTL au mode manuel, tout en conservant les réglages pour effectuer un ajustement ou simplement explorer les effets créatifs.

Son système de ventilation intelligent et silencieux mémorise vos habitudes de shooting et s'y adapte afin de ne jamais interrompre votre flux de travail.

La baïonnette EL-standard avec verrou de sécurité accepte tous les accessoires de la gamme Elinchrom™ : réflecteurs, boîtes à lumière etc..., vous pourrez ainsi utiliser la gamme étendue de modeleurs Elinchrom afin d'être au top de votre créativité.

Flexible, quelque soit la place dont vous disposez pour votre shooting, la puissance de la torche s'adapte à votre espace grâce à son amplitude de réglage de 7-522 J soit 7 F-stops.

De plus, avec le mode HSS, vous pouvez figer le mouvement de votre sujet, maîtriser la lumière ambiante et assombrir les arrière-plans.

Le système radio Skyport d'Elinchrom, vous donne la liberté du sans-fil. Le skyport est compatible avec les sept plus grandes marques d'appareils photos et l'émetteur Skyport Plus peut même contrôler des torches et des générateurs d'autres marques.

- Stabilité de la température de couleur : +/- 200 K°
- Vitesse d'éclair à t 0.1 (min. power) : 1/9430 s
- Vitesse d'éclair à t 0.1 (max. power) : 1/250 s
- Temps de recyclage 230 V (min. / max.) : 0.06 - 1.1 s
- Temps de recyclage 120 V (min. / max.) : 0.09 - 1.9 s
- Augmentation de la puissance, mode Manuel / TTL : 0.1 F-stop / 0.3 F-stop
- Modes : Action on : meilleure vitesse d'éclair - Action off : optimisation de la température de couleur
- Lampe pilote LED : 20W 92IRC LED / équivalent à 120 W
- Auto-régulation de la puissance : Ajustement automatique du réglage de la puissance en temps réel
- Ventilateur auto-régulé : Oui, ventilateur intelligent
- TTL / HSS : Oui (uniquement avec l'émetteur Skyport Pro)
- Skyport (intégré) : 20 fréquences, 4 groupes, TTL et manuel
- Tension d'alimentation : Multivoltage : AC 100-240V
- Compatibilité parapluie : Support parapluie centré 7 - 8 mm
- Dimensions avec cloche de protection (L x P x H) : 28 x 16,7 x 26,3 cm
- Poids : 2,5 kg

Accessoires recommandés

- Kit Softbox Portrait - Réf. ELI26635
- Kit Softbox To Go - Réf. ELI26636
- Kit Umbrella Portrait - Réf. ELI26363
- Kit Umbrella To Go - Réf. ELI26362

Émetteur Skyport Pro

- Canon® - Réf. ELI19366
- Sony® - Réf. ELI19371
- Fujifilm® - Réf. ELI19337
- Nikon® - Réf. ELI19367

CONTENU DE LA BOITE

- ELC 500 (x2)
- Bols réflecteurs Ø 16 cm (x2)
- Sac de transport