

**L'Elinchrom ONE est un flash compact et léger** puisqu'il ne pèse que 1,5 kg.

De part sa compacité, il est à peine plus gros qu'un flash cobra, vous pourrez l'emporter facilement avec vous.

Sa **batterie Li-Ion intégrée est rechargeable à partir de n'importe quelle source USB-C.**

Grâce à sa **charge active**, vous pouvez le connecter à une source d'alimentation et le recharger tout en continuant de travailler.

Le ONE est capable de produire **725 flashes à pleine puissance sur une seule charge.**

L'Elinchrom ONE est conçu autour d'un **tube flash apparent pour une diffusion optimale de la lumière.**

L'**adaptateur Elinchrom OCF** livré avec le ONE permet un montage rapide des bagues et réflecteurs utilisant la baïonnette traditionnelle de la marque.

L'Elinchrom ONE est compatible avec la plupart des modeleurs Profoto OCF pour vous offrir une large gamme d'accessoires.

La **puissance de 131J** du ONE génère un flux lumineux de plus de 200Ws; ainsi à 1 m et 100 ISO et avec le dôme diffuseur, il peut atteindre NG-11.9, et lorsqu'il est combiné avec le réflecteur HP, le NG grimpe à G-45.2.

Pratique, une nouvelle interface et l'écran tactile vont vous permettre de naviguer rapidement et intuitivement afin de sélectionner vos paramètres.

- Puissance : 131 J
- F-Stop (1m, 100 ISO, Réflecteur HP 26cm, puissance max.) : 45.2
- F-Stop (1m, 100 ISO, Dôme diffuseur OCF, puissance max.) : 11.9
- Amplitude de réglage : 7-131 J (5 F-stops)
- Affichage de la plage de puissance : 0.1 - 4.3 (graduation Elinchrom) / 5.8 - 10 J
- Augmentation de la puissance en modes Manuel / TTL : 0.1 F-stop / 0.3 F-stop
- Vitesse d' éclair à t 0.1 (Mode Normal) : 1/1530 s - 1/155 s
- Vitesse d' éclair à t 0.1 (Mode Action) : 1/7000 s - 1/625 s
- Temps de recyclage : 0.06 - 0.9 s.
- Mode Flash : Manuel / TTL / HSS (avec Emetteur Skyport Pro)
- Mode Action : Meilleure vitesse d' éclair
- Température de couleur : 2700 K - 6500 K
- Température de couleur ( à puissance max.) : 5900 K (Action) / 5600 K (HSS)
- Stabilité de la température de couleur : +/- 150 K°
- Stabilité de la puissance : +/-0.5%
- Auto-régulation de la puissance : Ajustement automatique du réglage de la puissance en temps réel
- Ventilateur autorégulé : Oui, ventilateur intelligent
- Port d'alimentation : USB-C
- Lampe pilote LED : 20W 92 IRC LED / équivalent à 120W
- Skyport (intégré ) : 20 fréquences, 4 groupes, TTL et Manuel
- Bluetooth : Version 4.2 / Compatible Windows, Mac & iOS
- Alimentation : Batterie Li-Ion 41.04Wh
- Capacité de la batterie (lampe LED ON) : 9700 / 725
- Capacité de la batterie (lampe LED OFF) : 3700 / 550
- Temps de charge (via source USB-C 65W) : 100min (charge rapide) / 135min (charge lente)
- Temps de charge (via Power Bank 18W 20000mAh) : 135min (charge rapide) / 180min (charge lente)
- Compatibilité parapluie : Support parapluie centré 7 – 8 mm