

Kit 055 - 3 sections aluminium + rotule 3D MK055XPRO

N° de la pièce **MK055XPRO3-3W**

PIECES REMPLACEES #

055XDB,804RC2 , 055XPROB,804RC2 , 055XPROB,808RC4 , 055XB,804RC2K



DESCRIPTION

Le 055 redéfinit les standards en terme de trépied 3 sections en aluminium. Grâce à sa taille, sa forme et les matériaux utilisés, le nouveau 055 offre un niveau de rigidité sans précédent.

Caractéristiques :

La principale caractéristique du 055XPRO3 est le mécanisme 90° de sa colonne centrale, il permet à la colonne de basculer à l'horizontal pour ouvrir un large éventail de possibilités de prise de vue, et fait du 055XPRO3 un trépied extrêmement polyvalent, adapté aussi bien à la photo qu'à la vidéo. Le mécanisme de colonne centrale est logé à l'intérieur du corps du trépied pour plus de compacité tout en restant facilement accessible lorsque vous en avez besoin. Le changement entre la position verticale et horizontale ne nécessite aucun démontage du trépied et peut même être exécuté avec un appareil fixé.

Les jambes du trépied 055XPRO3 sont également très rapides à mettre en place et à ajuster grâce au système de verrouillage Quick Power Lock (QPL) qui bloque et débloque chaque section des classique. Le sélecteur d'angle intuitif et ergonomique permet à chaque jambe d'être ajustée séparément selon n'importe quel angle pour offrir plus de liberté de positionnement.

Un niveau à bulle est intégré à la partie supérieure de la colonne centrale pour un cadrage précis. Le niveau à bulle tourne librement autour de la colonne centrale, de sorte qu'il puisse être placé là où il sera le plus facile à voir tout en ajustant le trépied, et sans qu'il soit caché par la rotule ou qu'il gêne l'accès aux réglages de l'appareil monté.

La partie haute du 055XPRO3 dispose également d'un pas de vis Easy Link pour ajouter un accessoire photo ou vidéo tels une torche LED, un flash, un réflecteur ou tout au équipement, et ainsi transformer votre 055XPRO3 en studio photo mobile.

La rotule 3 directions MHXPRO-3W dispose de poignées rétractables ce qui la rend ultra-compacte. Elle dispose également d'un nouveau système de fiction conçu pour aider à équilibrer le poids de l'appareil afin que les ajustements de cadrages soient parfaits.

SPECIFICATIONS

angle des jambes	25°.46°.66°.88°
attaché par	3/8 attachment type
colonne centrale	rapid
couleur	black color
diamètre des tubes des jambes	30-26-22.5 mm
diamètre du tube de la colonne	28mm
matériau	aluminum
charge admissible	8 kg
dimension fermé	74 cm
hauteur max	183 cm
hauteur max (Colonne centrale rentrée)	153 cm
hauteur min	9 cm
poids	3.5 kg
sections	3 number