



# Manfrotto

**190X kit - trépied alu 3 Sections**

**+ MHXPRO-2W Rotule fluide**



Le nouveau trépied MT190X3 en aluminium 3 sections est également disponible sous forme de kit avec la nouvelle rotule fluide XPRO et son plateau rapide.

Principales caractéristiques :

La principale caractéristique du 190X est sa capacité à travailler au ras du sol grâce à sa colonne débrayable, ce qui permet de multiples possibilités de prise de vue. Ce mécanisme combiné aux sélecteurs d'angle permet au trépied d'atteindre des positions très basses.

Les jambes du trépied MT190X3 peuvent être rapidement allongées et réglées, grâce aux Quick Power Lock qui bloquent et débloquent chaque section. La conception spéciale des loquets QPL permet une prise d'une seule main plus confortable et plus forte du verrouillage des sections. À partir de la position pliée, les sections de chaque pied du trépied peuvent être débloquées par un mouvement simple. La conception des loquets QPL offre également un verrouillage plus puissant de chaque section, ce qui rend le trépied plus stable et rigide qu'avec les modèles classiques. Les sélecteurs d'angle, intuitifs et ergonomiques, permettent de régler chaque jambe indépendamment pour une liberté de positionnement encore plus grande.

La structure supérieure du MT190X3 est dotée d'un connecteur Easy Link pour soutenir un accessoire photo ou de vidéo (par exemple : lampe à LED, flash, réflecteur ou autre) sur un bras ou une équerre, transformant ainsi le trépied en véritable studio mobile.

La nouvelle Rotule fluide MHXPRO-2W est le meilleur choix pour des photographes qui veulent commencer à filmer des vidéos pour augmenter leur créativité. Grâce à sa structure en aluminium et en polymère Adapto, elle est compacte et aisément transportable : légère, elle ne pèse que 0,7 kg. La Rotule fluide MHXPRO-2W a 2 niveaux de fluidité réglables, selon le type de mouvement préféré et l'appareil utilisé. Le système de déblocage rapide permet d'adapter le plateau 200PL sans avoir à changer de plateau pour passer de la photo à la vidéo.

<b>Poids</b>	2750 g
<b>Collection</b>	190
<b>Matériau</b>	Aluminium, Technopolymer
<b>Charge admissible de sécurité</b>	4 kg
<b>Hauteur Min</b>	9 cm
<b>Hauteur Maximum</b>	170 cm
<b>Hauteur Maximum (avec colonne centrale abaissée)</b>	145 cm
<b>Dimension fermé</b>	69 cm
<b>Type de Rotule</b>	Rotule Fluide Vidéo
<b>Diamètre Des Tubes Des Jambes</b>	19, 22.5, 26 mm
<b>Leg Section</b>	3
<b>Diamètre de la base</b>	60 mm
<b>Angulations des jambes</b>	25°,46°,66°,88°
<b>Fixation</b>	Pas de vis 1/4"
<b>Ball Locking</b>	Non
<b>Nb de niveaux à bulle</b>	1
<b>Carrying Bag Included</b>	none
<b>Colonne Centrale</b>	Rapide
<b>Colour</b>	Noir
<b>Easy Link</b>	Yes
<b>Contrôle de friction</b>	Non
<b>Inclinaison avant</b>	-60° / +90°
<b>Verrouillage indépendant du Panoramique</b>	yes
<b>Verrouillage indépendant de la bascule</b>	yes
<b>Type de jambe</b>	Simple
<b>Blocage de Sections</b>	Flip Lock
<b>Température de travail max</b>	60 C
<b>Température de travail min</b>	-30 C
<b>Panoramique</b>	cartouche fluide avec poignée fixe
<b>Rotation panoramique</b>	360
<b>Type de plateau</b>	200PL-14
<b>Plateau Rapide</b>	Oui
<b>Bascule avant/arrière</b>	variable (2 steps)
<b>Upper Disc Diameter</b>	60 mm